

Sistema COMBAT

STOP
alla muffa in
3 MOSSE

PER INTERNI ED ESTERNI



made 
in italy

san 
marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Sistema COMBAT

COMBATTERE LA MUFFA con il SISTEMA COMBAT

La presenza di muffa non è solo un problema estetico della casa ma rappresenta un rischio per la salute: può provocare fastidiose irritazioni, soprattutto ai soggetti deboli quali i bambini, allergici, asmatici o anziani.

Eliminare la muffa significa mantenere sana la casa e migliorare la qualità della vita.

Tenere lontana la muffa è possibile: è buona norma areare frequentemente i locali per assicurare un adeguato ricambio d'aria e abbassare l'umidità, specialmente in bagni e cucine ed evitare di asciugare la biancheria all'interno.



STOP
alla muffa in
3 MOSSE

ANTIMUFFA
TERMOISOLANTE

ELIMINARE LA MUFFA



fase

1



**PREVENIRE LA
RICOMPARSA DELLA MUFFA**



fase

2



**TINTEGGIARE E PROTEGGERE
DALLA RIFORMAZIONE
DELLA MUFFA**



fase

3

fase

1



RIMUOVERE LA MUFFA CON COMBAT 222 DETERGENTE PER LA PULIZIA DI SUPERFICI CON MUFFE ED ALGHE

Applicare il prodotto direttamente sul supporto, lasciare agire per circa 30 minuti, quindi lavare abbondantemente le superfici con acqua. Ripetere il trattamento più volte fino al completo risanamento delle superfici.

Combat 222 può essere utilizzato anche su piccole superfici infestate dalla muffa per il ripristino del loro aspetto originale, senza che sia necessario riverniciare.

COMBAT 222

- Utilizzabile anche su pitture e rivestimenti plastici esistenti.
- Disponibile in confezioni per l'applicazione spray o in versione applicabile a pennello.
- Il prodotto è pronto all'uso. Si applica direttamente sul supporto, lasciandolo agire per circa 30 minuti.

Successivamente lavare abbondantemente le superfici con acqua.

- Resa indicativa: 8-10 m²/l per strato.

OMBAT stop alla muffa

fase

2



PREVENIRE E BLOCCARE LA RICOMPARSA DELLA MUFFA CON COMBAT 333 - IGIENIZZANTE ANTIMUFFA PER PARETI

Attendere 2-3 ore dalla fase 1. Applicare a pennello COMBAT 333. Il prodotto è pronto all'uso.

Nel caso di superfici molto infestate trattare più volte il supporto, bagnato su bagnato, in modo che il prodotto penetri nell'intonaco.

COMBAT 333

penetra nel supporto ed evita che le spore proliferino al suo interno.

- Utilizzabile anche su pitture e rivestimenti plastici esistenti.
- Resa indicativa: 8-10 m²/l per strato.

in 3 mosse

fase

3



TINTEGGIARE E PRESERVARE DALLA FORMAZIONE DELLA MUFFA

Dopo almeno 24 ore dalla fase 2 procedere con la pitturazione, occorre utilizzare una finitura che contrasti la formazione delle muffe grazie alla presenza di appositi additivi.

A seconda delle diverse esigenze, è possibile scegliere tra le idropitture specifiche antimuffa della linea COMBAT:

SUPERCONFORT: idropittura anticondensa termoisolante traspirante antimuffa per interni

COMBAT 6000: idropittura lavabile igienizzante antimuffa per interni opaca – uniformante - rapida essiccazione

COMBAT 999 EW: idropittura traspirante igienizzante antimuffa per interni – alto punto di bianco

COMBAT 777: idropittura traspirante igienizzante antimuffa per interni

Oppure utilizzare qualsiasi idropittura tradizionale per interni e additarla con COMBAT 444. Additivo igienizzante antimuffa in grado di proteggere le pareti da attacchi fungini.

PER ESTERNI

SOLUZIONI ANTIMUFFA PER ESTERNI LINEA COMBAT

Oltre ai vari rivestimenti e pitture da esterni già dotate di potere antimuffa, qualsiasi pittura o rivestimento acquista potere antimuffa e antialga se viene additivato con **COMBAT 111**

È un additivo igienizzante antimuffa antialga per pitture murali all'esterno, formulato per essere aggiunto ai prodotti tradizionalmente impiegati per la pitturazione di supporti murali esterni. Conferisce un'efficace azione igienizzante, in grado di mantenere l'aspetto estetico originale della pittura preservandola dalla formazione di muffe ed alghe.



COMBAT HP

Additivo igienizzante High Performance - specifico per rivestimenti e pitture murali antimuffa antialga all'esterno

COMBAT HP è un additivo formulato per potenziare le performance di protezione da muffe e alghe, specifico per finiture murali da esterni già antimuffa/antialga. Particolarmente indicato per cantieri in zone climatiche critiche, molto umide e piovose, in rilevante presenza di spore fungine, rivestimenti termici a cappotto.

Non utilizzare su finiture MARCOTHERM-SYL in quanto già potenziate.

Per il risanamento delle pareti soggette a muffa provocata da forte condensa superficiale, ponti termici e scarso isolamento (angoli di bagni, cucine, cantine, zone dietro gli armadi, ecc...)



SUPERCONFORT

Idropittura anticondensa termoisolante traspirante antimuffa per interni

È una pittura traspirante anticondensa atermica;

la presenza di microsfere cave in vetro 3M migliora l'isolamento termico delle pareti, evitando la formazione di condensa dovuta alla differenza di temperatura tra aria e muro.

- Resistente a muffe secondo UNI EN 15457:
0 = nessuno sviluppo.
- Il prodotto va applicato in 2 o più strati. Maggiore è lo spessore, migliore risulta l'isolamento termico.
- Per non perdere l'effetto anticondensa, non sovraverniciare con prodotti tradizionali.
- Resa indicativa: 6 m²/l per strato.

Idonea per ambienti soggetti ad elevata umidità. Preserva dalla formazione della muffa.

novità 2016



COMBAT 6000

Idropittura lavabile igienizzante antimuffa per interni opaca – uniformante - rapida essiccazione

Nuova tecnologia formulativa a base di polimeri modificati che permette tempi rapidi di essiccazione per un rapido utilizzo dei locali abitativi. Idropittura ad elevata copertura e potere mascherante delle imperfezioni.

Facile in applicazione, per finiture opache e uniformi.

- Resistenza al lavaggio UNI 10560: > 3000 cicli, resistente
- Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 3
- Resistente a muffe secondo UNI EN 15457:
0 = nessuno sviluppo
- Applicazione: 2 strati
- Resa indicativa: 9-12 m²/l per strato
- Essiccazione: al tatto 30 minuti, sovraverniciabile 2 ore

CERTIFICAZIONI: Determinazione VOC-FORMALDEIDE

Per la verniciatura di ambienti domestici con problemi di muffa ed *elevata umidità* (bagni, cucine e locali umidi).



COMBAT 999 EW

Idropittura traspirante igienizzante antimuffa per interni – alto punto di bianco

È un'idropittura traspirante particolarmente idonea per locali interni soggetti ad elevato tasso di umidità nell'aria e predisposti alla formazione delle muffe. Realizza finiture particolarmente bianche, dall'aspetto opaco e uniforme.

- Resistente a muffe UNI EN 15457:
0 = nessuno sviluppo.
- Il prodotto va applicato in almeno 2 strati.
- Resa indicativa: 9-12 m²/l.

Per la pitturazione di ambienti domestici con problemi di muffa di media entità.



COMBAT 777

Idropittura traspirante igienizzante antimuffa per interni

È una pittura traspirante opaca che permette di conservare per lungo tempo l'aspetto originale del supporto grazie alla sua azione igienizzante. Il prodotto è altamente traspirante e dotato di buon potere coprente.

- Resistente a muffe UNI EN 15457:
0 = nessuno sviluppo.
- Il prodotto va applicato in 2 o più strati.
- Resa indicativa: 7-8 m²/l per strato.

san marco



SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Colorificio San Marco SpA
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153

Seguici anche su - *Follow us on:*

 facebook.com/sanmarcospa
 twitter.com/sanmarcospa
 pinterest.com/sanmarcospa
 youtube.com/marketinganmarco

OTTIENI MAGGIORI INFORMAZIONI
GET MORE INFO



www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it